

S-eMotion Multisport Indoor STAR LINE

Unsere STAR Line bietet - neben den bekannten Eigenschaften der BASE Line - eine variable Textanzeige der Mannschaftsnamen mit bis zu 8 Stellen pro Mannschaft. Unsere Multisportanzeigen der STAR Line bieten somit eine optimale Lösung für die individuelle Eingabe der Mannschaftsnamen und sind in den bekannten Größen 200, 250 und 300mm Zeichenhöhe erhältlich.

- 1 STAR Line 200
- 2 STAR Line 250
- 3 STAR Line 300 FIBA



Offizielle Sportanzeige
des Deutschen Basketball
Bundes e.V. für die Saison
2021/2022



Die Unterschiede auf einen Blick!

| | STAR Line 200 | STAR Line 250 | STAR Line 300 FIBA |
|--------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|
| Materialnummer: | 20001248 | 20001252 | 20001256 |
| Bezeichnung: | Multisport STAR 200* | Multisport STAR 250* | Multisport STAR 300* |
| Zeichenhöhe: | 200/150/100 mm | 250/200/150 mm | 300/250/150 mm |
| Ableseentfernung: | 100 Meter | 125 Meter | 150 Meter |
| Leistungsaufnahme: | Ø 60W im Spielbetrieb | Ø 60W im Spielbetrieb | Ø 80W im Spielbetrieb |
| Abmessungen: | B 1600 x H 1000 x T 60 mm | B 2200 x H 1250 x T 60 mm | B 2200 x H 1450 x T 60 mm |
| Gewicht: | ca. 35 kg | ca. 58 kg | ca. 67 kg |
| Typ: | S-eMotion BM-STAR 200 | S-eMotion BM-STAR 250 | S-eMotion BM-STAR 300 FIBA |

* bestehend aus einem Basismodul

Technische Angaben für alle drei STAR Line Produkte:

| | |
|-----------------------------------|---|
| Sportarten: | Basketball, Eishockey, Futsal, Handball, Tennis, Tischtennis, Volleyball, Zeitmessung |
| SMD-LED Technik: | Osram Black surface |
| Zeichensatz: | 5° geneigt |
| Sichtwinkel: | > 165° |
| Einsatzgebiet: | Indoor, helle Tageslichtumgebung |
| Helligkeit: | min. 710 mcd |
| SMD-LED Farbe: | rot, gelb, grün |
| Mannschaftsnamen: | variable Textanzeige 16-stellig bzw. 8-stellig pro Mannschaft (Leuchtfarbe: rot) |
| Integrierter Signalton: | 105 dB |
| Ansteuerung: | S-eMotion Systembus Multisport Touch Bedienpult |
| Darstellung der Spielinformation: | multifunktional und angepasst an die Sportart |
| Periode/Satz: | 1-stellig 0-9 (Leuchtfarbe: grün) |
| Spiel-/Pausenzeit: | 4-stellig mit 1/10 Sekunde 88:88 (Leuchtfarbe: gelb) |
| Zeitanzeige gestartet/gestoppt: | dargestellt mit SMD-LED Doppelpunkt : (Leuchtfarbe: gelb) |
| Tageszeit: | 4-stellig außerhalb der Spielzeit 88:88 (Leuchtfarbe: gelb) |

Anzeige je Mannschaft/Seite Heim/Gast:

| | |
|-----------------------|--|
| Ergebnis Tore/Punkte: | 3-stellig 000-999 (Leuchtfarbe: rot) |
| Auszeit/Time Out: | 3 Leuchtpunkte ●●● (Leuchtfarbe: rot, gelb, rot) |
| Ballbesitz/Aufschlag: | 1 Leuchtpfeil ◀▶ (Leuchtfarbe: rot) |
| Mannschaftsfoul: | 1-stellig 0-9 (Leuchtfarbe: gelb) |
| Strafzeit: | 3-stellig 8:88 (Leuchtfarbe: gelb) |
| Strafzeit 10 Minuten: | 1 Leuchtpunkt ● (Leuchtfarbe: rot) |
| Satz: | 2-stellig 00-99 (Leuchtfarbe: gelb) |

Allgemein:

| | |
|-------------------------|---|
| Wartung-/Revisionsfach: | Wartungsfach frontseitig mit Schnellverschlusschrauben |
| S-eMotion Zusatzmodule: | vorbereitet |
| Gehäuse: | Stahlblech |
| Schutzart: | IP 10 |
| Gehäusefarbe: | mattschwarz |
| Frontseite: | Polycarbonat reflexarm 3mm, entspiegelt, UV-beständig (Farbe: Bronze) |
| Ballwurfsicherheit: | zertifiziert nach DIN 18032-3 |
| Montage: | Wandmontage (Plan an der Wand oder auf Abstand) |
| Montageart: | Festinstallation, Befestigungswinkel oder Schlüsselloch |
| S-eMotion Systembus: | kabelgebunden JY(ST)Y 4 x 2 x 0,6 (empfohlen) oder Funk 2,4GHz |
| Stromversorgung: | 230V/AC |
| Kabeleinführung: | Unterseite/Oberseite/Rückseite/Seiten (links/rechts) |
| Kabelführung: | innenliegend nicht sichtbar |
| Leistung: | max. 200W |
| Zubehör inklusive: | Befestigungswinkel |
| Zubehör optional: | DCF Empfänger für funkgesteuerte Tageszeit |
| Energiesparmodus: | Standby |

