

ZUSATZMODUL INDOOR

24/14 SEKUNDENANZEIGE

- 1 24/14 Sekundenanzeige
- 2 24/14 Sekundenanzeige PRO
- 3 24/14 Sekundenanzeige PRO | zweiseitig
- 4 24/14 Sekundenanzeige PRO | vierseitig FIBA*

* Abdeckung inkl. Befestigung an Korbanlage

Technische Angaben für alle 24/14 Sekundenanzeigen:

Sportarten:	Basketball
SMD-LED Technik:	Osram Black surface
Ableseentfernung:	75 Meter
Zeichensatz:	5° geneigt
Sichtwinkel:	> 165°
Einsatzgebiet:	Indoor, helle Tageslichtumgebung
Helligkeit:	min. 710 mcd
Integrierte Hupe:	105 dB

Anzeige je Mannschaft:

Angriffszeit:	2-stellig 00-99
Ablauf Angriffszeit	1x 1 Leuchtpunkt •

Allgemein je Modul Heim/Gast:

Wartung-/Revisionsfach:	frontseitig
Gehäuse:	Stahlblech
Schutzart:	IP 10
Gehäusefarbe:	mattschwarz
Ballwurfsicherheit:	Zertifiziert nach DIN 18032-3
Montage:	Plan an der Wand (bei einseitiger Anzeige) oder über dem Korb an vorhandene Korbanlage (bauseitige Unterkonstruktion erforderlich)
Montageart:	Festinstallation oder mobil zum Aufstellen
S-eMotion Systembus:	JY(ST)Y 4 x 2 x 0,6 (empfohlen) oder Funk 2,4 GHz
Stromversorgung:	230V/AC
Kabeleinführung:	Unterseite/Rückseite
Zubehör inklusive:	5 Meter Powercon 230 V/AC - Steckverbinder 5 Meter 5-polig XLR - Steckverbinder - S-eMotion Systembus
Energiesparmodus:	Standby



Die Unterschiede auf einen Blick!

	24/14 Sekundenanzeige	24/14 Sek.-Anzeige PRO
Materialnummer:	20001273	20001233
Bezeichnung:	24/14 Sekundenanzeige*	24/14 Sekundenanzeige PRO*
Zeichenhöhe:	250 mm	250/150 mm
SMD-LED-Farbe:	rot	rot, gelb
Ansteuerung:	S-eMotion Systembus oder Funk 2.4 GHz	S-eMotion Systembus
Spiel-/Pausenzeit:	-	4-stellig mit 1/10 Sek. 88:88
Videobeweis:	-	-
Leistungsaufnahme:	Ø 20W im Spielbetrieb	Ø 20W im Spielbetrieb
Abmessungen je Modul:	B 700 x H 500 x T 60 mm	B 700 x H 700 x T 60 mm
Gewicht je Modul:	ca. 10 kg	ca. 15 kg
Zubehör inklusive:	Befestigungswinkel	Befestigungswinkel
Typ:	S-eMotion ZM-14/24 SEK-F	S-eMotion ZM-14/24 SEK-PRO

	PRO vierseitig FIBA
Materialnummer:	20001274
Bezeichnung:	24/14 Sek.-A. PRO vierseitig FIBA*
Zeichenhöhe:	250/150 mm
SMD-LED-Farbe:	rot, gelb
Ansteuerung:	S-eMotion Systembus
Spiel-/Pausenzeit:	4-stellig mit 1/10 Sek. 88:88
Videobeweis:	Synchronisierte Darstellung vierseitig
Leistungsaufnahme:	Ø 60W im Spielbetrieb
Abmessungen:	B 700 x H 700 x T 700 mm
Gewicht:	ca. 40 kg
Zubehör inklusive:	-
Typ:	S-eMotion ZM-14/24 SEK-PRO-4 FIBA



Offizielle 24-Sekunden-Anlage des Deutschen Basketball Bundes e.V. für die Saison 2021/2022

* bestehend aus zwei Zusatzmodulen links/rechts

BEFESTIGUNGEN DER 24/14 SEKUNDENANZEIGEN INDOOR

Befestigung 24/14:

Materialnummer:	auf Anfrage
Bezeichnung:	Befestigung 24/14 (bestehend aus zwei Zusatzmodulen links/rechts)
Sportarten:	Basketball
Befestigung	C-Profilschienen
Typ:	S-eMotion BF-14/24 SEK
Nur in Verbindung mit:	S-eMotion ZM-14/24 SEK S-eMotion ZM-14/24 SEK-F

Befestigung 24/14 PRO:

Materialnummer:	auf Anfrage
Bezeichnung:	Befestigung 24/14 PRO (bestehend aus zwei Zusatzmodulen links/rechts)
Sportarten:	Basketball
Befestigung	C-Profilschienen
Typ:	S-eMotion BF-14/24 SEK-PRO
Nur in Verbindung mit:	S-eMotion ZM-14/24 SEK-PRO

Befestigung 24/14 PRO | dreiseitig FIBA:

Materialnummer:	auf Anfrage
Bezeichnung:	Befestigung 24/14 PRO dreiseitig FIBA (bestehend aus zwei Zusatzmodulen links/rechts)
Sportarten:	Basketball
Befestigung	Halterung
Montage:	schwenkbar an vorhandene Korbanlage
Montageart:	Festinstallation, schwenkbare Korbbefestigung
Kabelführung:	innenliegend nicht sichtbar
Typ:	S-eMotion BF-14/24 SEK-PRO-3 FIBA
Nur in Verbindung mit:	S-eMotion ZM-14/24 SEK-PRO-3 FIBA

Befestigung 24/14 PRO | 4-seitig FIBA:

Materialnummer:	auf Anfrage
Bezeichnung:	Befestigung 24/14 PRO 4-seitig FIBA (bestehend aus zwei Zusatzmodulen links/rechts)
Sportarten:	Basketball
Befestigung	Halterung
Montage:	schwenkbar an vorhandene Korbanlage
Montageart:	Festinstallation, schwenkbare Korbbefestigung
Kabelführung:	innenliegend nicht sichtbar
Typ:	S-eMotion BF-14/24 SEK-PRO-4 FIBA
Nur in Verbindung mit:	S-eMotion ZM-14/24 SEK-PRO-4 FIBA

