

## S-eMotion Multisport BASE LINE

Unsere Multisportanzeigen der BASE Line finden Verwendung in den Sportarten Basketball, Eishockey, Futsal, Handball, Tennis, Tischtennis, Volleyball und der Zeitmessung. Sie bilden alle wichtigen Funktionen der unterschiedlichen Sportarten in einer einzigen Sportanzeige ab und sind mit einer Festbeschriftung (Heim/Gast) versehen. Die Multisportanzeigen der BASE Line sind in drei Größen - 200, 250 und 300mm Zeichenhöhe - erhältlich und bieten für jede Sportstätte die passende Lösung. Je nach Zeichenhöhe variiert die Ablesentfernung dabei zwischen 100 und 150 Metern.

- 1 BASE Line 200
- 2 BASE Line 250
- 3 BASE Line 300



Offizielle Sportanzeige  
des Deutschen Basketball  
Bundes e.V. für die Saison  
2021/2022



### Die Unterschiede auf einen Blick!

	BASE Line 200	BASE Line 250	BASE Line 300
Materialnummer:	20001247	20001251	20001255
Bezeichnung:	Multisport BASE 200*	Multisport BASE 250*	Multisport BASE 300*
Zeichenhöhe:	200/150 mm	250/200 mm	300/250 mm
Ableseentfernung:	100 Meter	125 Meter	150 Meter
Leistungsaufnahme:	Ø 40W im Spielbetrieb	Ø 40W im Spielbetrieb	Ø 60W im Spielbetrieb
Abmessungen:	B 1600 x H 1000 x T 60 mm	B 2200 x H 1250 x T 60 mm	B 2200 x H 1450 x T 60 mm
Gewicht:	ca. 38 kg	ca. 56 kg	ca. 65 kg
Typ:	S-eMotion BM-BASE 200	S-eMotion BM-BASE 250	S-eMotion BM-BASE 300

\* bestehend aus einem Basismodul

### Technische Angaben für alle drei BASE Line Produkte:

Sportarten:	Basketball, Eishockey, Futsal, Handball, Tennis, Tischtennis, Volleyball, Zeitmessung
SMD-LED Technik:	Osram Black surface
Zeichensatz:	5° geneigt
Sichtwinkel:	> 165°
Einsatzgebiet:	Indoor, helle Tageslichtumgebung
Helligkeit:	min. 710 mcd
SMD-LED Farbe:	rot, gelb, grün
Mannschaftsamen:	Heim/Gast (Festbeschriftung weiß)
Integrierter Signalton:	105 dB
Ansteuerung:	S-eMotion Systembus Multisport Touch Bedienpult (S.30)
Darstellung der Spielinformation:	multifunktional und angepasst an die Sportart
Periode/Satz:	1-stellig   0-9 (Leuchtfarbe: grün)
Spiel-/Pausenzeit:	4-stellig mit 1/10 Sekunde   88:88 (Leuchtfarbe: gelb)
Zeitanzeige gestartet/gestoppt:	dargestellt mit SMD-LED Doppelpunkt   : (Leuchtfarbe: gelb)
Tageszeit:	4-stellig außerhalb der Spielzeit   88:88 (Leuchtfarbe: gelb)

#### Anzeige je Mannschaft/Seite Heim/Gast:

Ergebnis Tore/Satz/Punkte:	3-stellig   000-999 (Leuchtfarbe: rot)
Auszeit/Time Out:	3 Leuchtpunkte   ●●● (Leuchtfarbe: rot, gelb, rot)
Ballbesitz/Aufschlag:	1 Leuchtpfeil   ◀▶ (Leuchtfarbe: rot)
Mannschafts foul:	1-stellig   0-9 (Leuchtfarbe: gelb)
Strafzeit:	3-stellig   8:88 (Leuchtfarbe: gelb)
Strafzeit 10 Minuten:	1 Leuchtpunkt   ● (Leuchtfarbe: gelb)
Punkte:	2-stellig   00-99 (Leuchtfarbe: gelb)

#### Allgemein:

Wartung-/Revisionsfach:	Wartungsfach frontseitig mit Schnellverschlusschrauben
S-eMotion Zusatzmodule:	vorbereitet
Gehäuse:	Stahlblech
Schutzart:	IP10
Gehäusefarbe:	mattschwarz
Frontseite:	Polycarbonat reflexarm 3mm, entspiegelt, UV-beständig (Farbe: Bronze)
Ballwurfsicherheit:	zertifiziert nach DIN 18032-3
Montage:	Wandmontage (Plan an der Wand oder auf Abstand)
Montageart:	Festinstallation
Montageart:	Befestigungswinkel oder Schlüsseloch
S-eMotion Systembus:	kabelgebunden JY(ST)Y 4 x 2 x 0,6 (empfohlen) oder Funk 2,4GHz
Stromversorgung:	230V/AC
Kabeleinführung:	Unterseite/Rückseite/Seiten (links/rechts)
Kabelführung:	innenliegend nicht sichtbar
Leistung:	max. 100W
Zubehör:	inkl. Befestigungswinkel
Energiesparmodus:	Standby

