

## S-eMotion Multisport Indoor STAR LINE

Unsere STAR Line bietet - neben den bekannten Eigenschaften der BASE Line - eine variable Textanzeige der Mannschaftsnamen mit bis zu 8 Stellen pro Mannschaft. Unsere Multisportanzeigen der STAR Line bieten somit eine optimale Lösung für die individuelle Eingabe der Mannschaftsnamen und sind in den bekannten Größen 200, 250 und 300mm Zeichenhöhe erhältlich.

- 1 STAR Line 200
- 2 STAR Line 250
- 3 STAR Line 300 FIBA



Offizielle Sportanzeige  
des Deutschen Basketball  
Bundes e.V. für die Saison  
2021/2022



### Die Unterschiede auf einen Blick!

	STAR Line 200	STAR Line 250	STAR Line 300 FIBA
Materialnummer:	20001248	20001252	20001256
Bezeichnung:	Multisport STAR 200*	Multisport STAR 250*	Multisport STAR 300*
Zeichenhöhe:	200/150/100 mm	250/200/150 mm	300/250/150 mm
Ableseentfernung:	100 Meter	125 Meter	150 Meter
Leistungsaufnahme:	Ø 60W im Spielbetrieb	Ø 60W im Spielbetrieb	Ø 80W im Spielbetrieb
Abmessungen:	B 1600 x H 1000 x T 60 mm	B 2200 x H 1250 x T 60 mm	B 2200 x H 1450 x T 60 mm
Gewicht:	ca. 35 kg	ca. 58 kg	ca. 67 kg
Typ:	S-eMotion BM-STAR 200	S-eMotion BM-STAR 250	S-eMotion BM-STAR 300 FIBA

\* bestehend aus einem Basismodul

### Technische Angaben für alle drei STAR Line Produkte:

Sportarten:	Basketball, Eishockey, Futsal, Handball, Tennis, Tischtennis, Volleyball, Zeitmessung
SMD-LED Technik:	Osram Black surface
Zeichensatz:	5° geneigt
Sichtwinkel:	> 165°
Einsatzgebiet:	Indoor, helle Tageslichtumgebung
Helligkeit:	min. 710 mcd
SMD-LED Farbe:	rot, gelb, grün
Mannschaftsnamen:	variable Textanzeige 16-stellig bzw. 8-stellig pro Mannschaft (Leuchtfarbe: rot)
Integrierter Signalton:	105 dB
Ansteuerung:	S-eMotion Systembus Multisport Touch Bedienpult
Darstellung der Spielinformation:	multifunktional und angepasst an die Sportart
Periode/Satz:	1-stellig   0-9 (Leuchtfarbe: grün)
Spiel-/Pausenzeit:	4-stellig mit 1/10 Sekunde   88:88 (Leuchtfarbe: gelb)
Zeitanzeige gestartet/gestoppt:	dargestellt mit SMD-LED Doppelpunkt   : (Leuchtfarbe: gelb)
Tageszeit:	4-stellig außerhalb der Spielzeit   88:88 (Leuchtfarbe: gelb)

#### Anzeige je Mannschaft/Seite Heim/Gast:

Ergebnis Tore/Punkte:	3-stellig   000-999 (Leuchtfarbe: rot)
Auszeit/Time Out:	3 Leuchtpunkte   ●●● (Leuchtfarbe: rot, gelb, rot)
Ballbesitz/Aufschlag:	1 Leuchtpfeil   ◀▶ (Leuchtfarbe: rot)
Mannschaftsfoul:	1-stellig   0-9 (Leuchtfarbe: gelb)
Strafzeit:	3-stellig   8:88 (Leuchtfarbe: gelb)
Strafzeit 10 Minuten:	1 Leuchtpunkt   ● (Leuchtfarbe: rot)
Satz:	2-stellig   00-99 (Leuchtfarbe: gelb)

#### Allgemein:

Wartung-/Revisionsfach:	Wartungsfach frontseitig mit Schnellverschlusschrauben
S-eMotion Zusatzmodule:	vorbereitet
Gehäuse:	Stahlblech
Schutzart:	IP 10
Gehäusefarbe:	mattschwarz
Frontseite:	Polycarbonat reflexarm 3mm, entspiegelt, UV-beständig (Farbe: Bronze)
Ballwurfsicherheit:	zertifiziert nach DIN 18032-3
Montage:	Wandmontage (Plan an der Wand oder auf Abstand)
Montageart:	Festinstallation, Befestigungswinkel oder Schlüsselloch
S-eMotion Systembus:	kabelgebunden JY(ST)Y 4 x 2 x 0,6 (empfohlen) oder Funk 2,4GHz
Stromversorgung:	230V/AC
Kabeleinführung:	Unterseite/Oberseite/Rückseite/Seiten (links/rechts)
Kabelführung:	innenliegend nicht sichtbar
Leistung:	max. 200W
Zubehör inklusive:	Befestigungswinkel
Zubehör optional:	DCF Empfänger für funkgesteuerte Tageszeit
Energiesparmodus:	Standby

